

Testigos de apriete y fijadores



Medidas (mm)	Checkpoint	Dustite	Dustite LR	Checklink
17	✓		✓	
18	✓			
19	✓		✓	✓
20	✓		✓	
21	✓		✓	✓
22	✓		✓	✓
23	✓			
24	✓	✓	✓	✓
25	✓			
26	✓			
27	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓		✓
29	✓			
30	✓	✓	✓	✓
31	✓			
32	✓	✓	✓	✓
33	✓	✓	✓	✓
34	✓			
35	✓			
36	✓			
38	✓	✓		✓
40	✓			
41	✓	✓		
44	✓			
46	✓			
50	✓			

**Info general:**

Indicador visual para tuercas flojas y sobrecalentamiento por problemas mecánicos (Temperatura de fusión: 125°C) Reducción de los costes de mantenimiento con rápidas inspecciones visuales.

Checkpoint Original permite una indicación visual del movimiento de la tuerca.

Dustite combina un indicador de tuerca floja y una tapa que protege las tuercas y pernos contra los efectos del polvo, agua, productos químicos y oxidación.

Checklink permite una indicación visual del movimiento de la tuerca y ralentiza su afloje reduciendo así la probabilidad de una pérdida de la tuerca o de la rueda.



HERRAMIENTA DUSTITE