

Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)

PA



Características técnicas

Temperatura : - 20°C a + 80°C

Material : Poliamida PA 12

Ventaja : Excelente memoria de forma Muy buena resistencia química

Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
1,8 x 3	15	26	Azul	PAMBE 180325
1,8 x 3	15	26	Negro	PAMBK 180325
2 x 4	25	30	Azul	PAMBE 020425
2 x 4	25	30	Incolor	PAMCL 020425
2 x 4	25	30	Amarillo	PAMYW 020425
2 x 4	25	30	Negro	PAMBK 020425
2 x 4	25	30	Rojo	PAMRD 020425
2 x 4	25	30	Verde	PAMGN 020425
2,7 x 4	30	15	Azul	PAMBE 270425
2,7 x 4	30	15	Incolor	PAMCL 270425
2,7 x 4	30	15	Amarillo	PAMYW 270425
2,7 x 4	30	15	Negro	PAMBK 270425
2,7 x 4	30	15	Rojo	PAMRD 270425
2,7 x 4	30	15	Verde	PAMGN 270425
3 x 5	30	24	Azul	PAMBE 030525
3 x 5	30	24	Incolor	PAMCL 030525
3 x 5	30	24	Negro	PAMBK 030525
4 x 6	35	27	Azul	PAMBE 040625
4 x 6	35	27	Incolor	PAMCL 040625
4 x 6	35	27	Amarillo	PAMYW 040625
4 x 6	35	27	Negro	PAMBK 040625
4 x 6	35	27	Rojo	PAMRD 040625
4 x 6	35	27	Verde	PAMGN 040625

Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
6 x 8	55	19	Azul	PAMBE 060825
6 x 8	55	19	Incolor	PAMCL 060825
6 x 8	55	19	Amarillo	PAMYW 060825
6 x 8	55	19	Negro	PAMBK 060825
6 x 8	55	19	Rojo	PAMRD 060825
6 x 8	55	19	Verde	PAMGN 060825
8 x 10	90	15	Azul	PAMBE 081025
8 x 10	90	15	Incolor	PAMCL 081025
8 x 10	90	15	Amarillo	PAMYW 081025
8 x 10	90	15	Negro	PAMBK 081025
8 x 10	90	15	Rojo	PAMRD 081025
8 x 10	90	15	Verde	PAMGN 081025
10 x 12	92	11	Azul	PAMBE 101225
10 x 12	92	11	Incolor	PAMCL 101225
10 x 12	92	14	Negro	PAMBK 101225
12 x 14	120	9,5	Azul	PAMBE 121425
12 x 14	120	9,5	Incolor	PAMCL 121425
12 x 14	120	9,5	Negro	PAMBK 121425
13 x 16	115	13	Azul	PAMBE 131625
13 x 16	115	13	Incolor	PAMCL 131625
13 x 16	115	13	Negro	PAMBK 131625